



VA-Pflegeöl

Pflegeöl mit Hydrokapillareffekt

- **Pflegt und konserviert metallische Oberfläche**
- **Unterwandert Wasserfilme**
- **Einfache Anwendung**

Produktbeschreibung

VA-Pflegeöl ist ein Produkt zur Pflege und Konservierung metallischer Oberflächen an Anlagen, Geräten und Einrichtungen in allen Bereichen der Lebensmittelverarbeitung. Das Pflegeöl kann auf feuchte Oberflächen aufgebracht werden, da der Ölfilm die Wasserschicht unterwandert.

Aggregatzustand

Hellgelbe, niedrigviskose Flüssigkeit

Dichte

0,84

g/cm³

Viskosität

30 – 50

mPas

bei 20 °C

Brechzahl $n_D^{20\text{ °C}}$

1,467

Inhaltsstoffe

Pflanzliche und pharmazeutische Weißöle

Wirkungsweise und Anwendung

VA-Pflegeöl bildet auf den damit behandelten Oberflächen einen dünnen, aber dichten Film, der diese vor dem Zutritt von Wasser und/oder Sauerstoff/Luft und damit vor Korrosion schützt. Feuchtigkeitsreste/Wasserfilme werden von **VA-Pflegeöl** unterwandert.

VA-Pflegeöl wird nach der Reinigung und Desinfektion auf die gereinigten Oberflächen aufgesprüht oder mit einem geeigneten, trockenen [Hygiene-] Tuch aufgetragen.

Wirksamkeitstest:

VA-Pflegeöl enthält keine aktive Substanz im Sinne der Biozidprodukte-Verordnung 528/2012 und hat somit keine desinfizierende Wirkung.

Technische Informationen

Gebindegrößen

Art.-Nr.

30101 140 01

Flasche

1 ltr

30101 140 05

Kanister

5 ltr



Lagerung

Vor Frost und Einwirkung von direktem Sonnenlicht geschützt lagern !

Sicherheit:

Die Gefahren- und Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem EU-Sicherheitsdatenblatt Kapitel 2.

Erste-Hilfe-Maßnahmen (siehe auch Kapitel 4 des EU-Sicherheitsdatenblatt)

Allgemeine Hinweise:

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Nach Einatmen:

Frischlufzufuhr, gegebenenfalls Atemspende, Wärme. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Nach Hautkontakt:

Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.

Nach Augenkontakt:

Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken:

Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe zuziehen.

Ökologische Bewertung

VA-Pflegeöl entspricht den Bestimmungen des Wasch – und Reinigungsmittelgesetzes; seine organischen Bestandteile sind biologisch abbaubar.

Hinweis zur Entsorgung

- Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.
- Schwach wassergefährdend

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH BESTIMMT!

Ernst GmbH & Co. KG
Hemsack 37 B, D 59174 KAMEN
Fon: + 49 / 2307 / 924 99 – 0, Fax: + 49 / 2307 / 924 99 – 24
http: www.ernst-kamen.de, E-Mail: info@ernst-kamen.de

Der Text dieser Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen und soll Sie nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Er ist jedoch aufgrund der Vielseitigkeit von Arbeitsweise, Materialbeschaffenheit und Anwendung keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften.